

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 12. August 2004 (12.08.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/068662 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H05K 5/02

H02B 1/14.

[DE/DE]; Hauptstrasse 58, 92242 Hirschau (DE). ROYER, Fritz [DE/DE]; Am Birkenholz 5, 92256 Hahn-

bach (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003694

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:

7. November 2003 (07.11.2003)

Deutsch

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(30) Angaben zur Priorität: 103 01 004.1 13. Januar 2003 (13.01.2003) DE (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).


Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FREIMUTH, Michael

(54) Title: MODULAR WIRING DEVICE

(54) Bezeichnung: MODULARES INSTALLATIONSGERÄT



(57) Abarract: Disclosed is a wiring device (1) that can be equipped with at least one connection module (7a-7d) and is provided with a contacting means (16a, 16b). In order to protect the optionally live contacting means (16a, 16b) of said wiring device (1) with simple means against accidental contact when contacting the connection module that can be coupled, an insulating means (19a, 19b) is disposed at the end of and/or along the contacting means (16a, 16b).

WO 2004/068662 A1



⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Um ein mit zumindest einem Anschlussmodul (7a-7d) ausrüstbares und ein Kontaktmittel (16a, 16b) aufweisendes Installati-onsgerät (1) anzugeben, bei dem das ggf. spannungsführende Kontaktmittel (16a, 16b) zur Kontaktierung des an- und ankop-pelbaren Anschlussmoduls (7a-7d) gegen ein unbeabsichtigtes Berühren mit einfachen Mitteln geschützt sein soll, ist vor-gesehen, dass ein Isolationsmittel (19a, 19b) end- und/oder längsseitig an dem Kontaktmittel (16a, 16b) angeordnet ist.